# DOCUMENTO UNICO PREVENTIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE D.U.V.R.I.

### INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO

(Art. 26 comma 2, lettera b, D.lgs.81/2008)

Ε

#### MISUREDA ADOTTARE PER ELIMINARELE INTERFERENZE

(Art. 26 comma 3, D.lgs.81/2008)

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DI AIRGEST S.P.A. PER IL BIENNIO 2017-2018

Cod. CIG: CIG 720691780B

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
			01	1/20
MARIO VIVONA	GIANCARLO	FRANCO GIUDICE		

#### ALLEGATI:

Planimetria Generale.

#### 1. - Premessa

Il presente elaborato costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze preventivo, in seguito chiamato "DUVRI", ed è stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n.81/08 e succ. mod. ed integr. ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni consistenti nella PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DI AIRGEST S.P.A. PER IL BIENNIO 2017-2018.

Il DUVRI contiene l'indicazione delle possibili interferenze che possono venire a crearsi nello svolgimento del servizio in oggetto e le conseguenti misure adottate per eliminare le interferenze stesse. Il presente Documento di Valutazione è stato redatto a cura dell'impresa committente, preventivamente alla fase di appalto, in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto dal medesimo articolo, in particolare, per quanto riguarda i rischi da interferenza.

L'Appaltatore o Concessionario potrà proporre l'aggiornamento e/o integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi entro 30 (trenta) giorni dall'assegnazione formale dell'incarico.

Nel DUVRI preventivo non sono indicati i rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore o Concessionario e del Committente.

Per quanto non altrimenti specificato nel presente DUVRI preventivo, il Committente e l'Appaltatore o Concessionario si atterranno alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e resta immutato l'obbligo per il Datore di Lavoro di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

La Ditta, prima della stipula del contratto, potrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza previste nel presente documento. Sarà cura del Committente modificare o integrare il presente DUVRI prima di allegarlo al contratto.

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO	FRANCO GIUDICE	01	2/20

L'Appaltatore o Concessionario nell'esecuzione delle attività affidate dalla committenza, dovrà attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed il rispetto delle disposizioni all'interno dei luoghi di lavoro della committenza.

L'Appaltatore o Concessionario è quindi responsabile dell'osservanza e della predisposizione di relativi eventuali apprestamenti e delle cautele antinfortunistiche, per cui dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.

È' opportuno ricordare che le disposizioni del 3° comma dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi e dunque:

- non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere addotti dalla ditta appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività svolta da quest'ultima;
- per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il Committente-Datore di lavoro non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici dell'attività della Ditta appaltatrice (comma 3, art. 26 del D.lgs. 81/2008);
- L'Appaltatore o Concessionario deve provvedere alla "informazione", "formazione", "scelta" e "addestramento" nell'uso di eventuali mezzi personali di protezione del proprio personale.

#### 2. – Espletamento del servizio

L'Appaltatore dovrà provvedere, per tutta la durata dell'Appalto, all'esecuzione di tutte le attività connesse ai lavori di seguito specificati. In particolare, le attività da svolgersi in due diversi periodi dell'anno – c.d. "alta stagione volativa" e "bassa stagione volativa" che il gestore indicherà per tempo –, prevedono la realizzazione di:

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO	FRANCO GIUDICE	01	3/20

- Monitoraggi dei tempi di attesa (code ai check-in; in biglietteria; al radiogeno; alla consegna bagagli; allo sbarco; al controllo passaporti etc.);
- Rilevazioni relative ai Passeggeri a Ridotta Mobilità (PRM);
- Somministrazione questionari e analisi della soddisfazione dei Passeggeri a Ridotta Mobilità in merito ai servizi a loro destinati;
- Somministrazione dei questionari, almeno nel numero minimo previsto dalle circolari ENAC di riferimento, per la:
  - rilevazione della customer satisfaction, in particolare per la determinazione degli indicatori previsti dalle circolari ENAC GEN06 e GEN02A;
- Conteggio esaustivo di particolari dotazioni (es. disponibilità carrelli portabagagli) e calcolo del valore del TPHP;
- Analisi dei dati ed elaborazione statistiche;
- Relazione descrittiva dei risultati delle rilevazioni e presentazione completa e di periodo;
- Profilazione dell'utenza (le domande da porre ai passeggeri saranno fornite da Airgest al momento dell'affidamento dell'incarico);
- Benchmark degli indicatori relativi alle circolari sopra citate con aeroporti aventi caratteristiche analoghe al Vincenzo Florio;
- Traduzione in lingua inglese dei contenuti della Carta dei Servizi forniti dal gestore;
- Impostazione grafica della Carta dei Servizi;
- Stampa e consegna di n. 800 copie cartacee annue della Carta dei servizi.

Le attività di cui ai punti precedenti costituiscono un servizio unico

# 3. - Soggetti di riferimento del Datore Committente

Committente	AIRGEST S.p.A.

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO	FRANCO GIUDICE	01	4/20

	Società di Gestione Aeroporto Vincenzo Florio – Trapani - Birgi
D.D.L.	Franco Giudice
R.U.P.	G. Guarrera
R.S.P.P. Aziendale	Mario Vivona
D.E.C.	Mariella Galante
Medico Competente	Fabio Bonura

# 4. – Appaltatore o Concessionario

Ragione sociale	
Indirizzo	
Partita IVA	
N° CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
N° di telefono/fax	
Indirizzo posta elettronica	

La Ditta, ad integrazione dichiarerà espressamente:

- di utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi i DPI necessari.
- che gli addetti sono stati specificatamente formati ed informati in relazione alla sicurezza delle mansioni loro affidate e che, se necessario, sono stati sottoposti ai controlli sanitari

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO	FRANCO GIUDICE	01	5/20

obbligatori che ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), in particolare la valutazione dei rischi.

- che è a conoscenza dei rischi specifici e da interferenza e relative misure riportati nel presente documento;
- che a seguito di avvenuto incontro di coordinamento, tutto il personale addetto alle lavorazioni in parola è stato informato dei rischi interferenziali conseguenti alle lavorazioni.

## 5. - Figure previste dall'Appaltatore o Concessionario

Le figure/responsabili che devono essere previste dall'Appaltatore sono quelle riportate di seguito:

Figura	Recapito
Datore di lavoro	
RLS	
RSPP	
Medico competente (se previsto)	

#### 6. Lavoratori Autonomi

□ sì x no

Se sì indicare i dati di seguito richiesti:

Matricola	Nominativo	Mansione	Lavori da eseguire

#### 7. - Descrizione del servizio

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO	FRANCO GIUDICE	01	6/20

Nell'esecuzione degli interventi sarà cura dell'Appaltatore adottare tutte le misure e/o accorgimenti necessari a minimizzare l'interferenza con l'operatività aeroportuale civile ed evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento delle attività nelle infrastrutture oggetto dell'appalto. Le lavorazioni dovranno essere interamente svolte presso le aree indicate negli allegati a corredo del presente documento.

### Coordinamento delle fasi di attività

#### Si stabilisce che:

- la eventuale mancata osservanza delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al Committente di interrompere immediatamente le attività;
- il responsabile, incaricato dall'Appaltatore o Concessionario per il coordinamento, potrà interrompere il servizio, qualora ritenesse che il prosieguo delle attività non fosse più da considerarsi sicuro per il sopraggiungere di nuove interferenze.

Nello svolgimento del servizio il personale dell'Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. (art. 26 comma 8 D.lgs. 81/2008).

#### 8. - Valutazione dei rischi ipotizzabili

Rischi specifici e da interferenza, loro riduzione e misure da adottare

I potenziali rischi da interferenza ipotizzabili, sono riportati nel seguito con la dicitura "interferenza" ed il valore di rischio ipotizzato come specificato successivamente.

La presente valutazione preventiva dei rischi specifici e di interferenza sarà integrata, dopo l'aggiudicazione, con i dati, mezzi e considerazioni dell'Appaltatore o Concessionario.

Le eventuali integrazioni non comporteranno comunque incremento dei costi della sicurezza.

#### Criteri di valutazione

I potenziali rischi da interferenza sono indicati con la stima della misura del rischio "R":

R0 = rischio molto basso

R1 = rischio basso

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO	FRANCO GIUDICE	01	7/20

R2 = rischio medio

R3 = rischio alto

R4 = rischio molto alto

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO	FRANCO GIUDICE	01	8/20

Pericoli	Luogo di riferimento	Rischi associabili	Valutazione	Misure da adottare	DPI	Misura adottata
Lavorazioni su aree poste alla stessa quota	Tutta l'Aerostazione	Rischio di inciampo, di scivolamento, di pavimentazione bagnata	R=2 (interferenza)	La Ditta preposta alla pulizia del Terminal deve segnalare attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che potrebbero comportare un rischio sia per i civili lavoratori che per il pubblico presente nell'Aerostazione	SI	SI
Lavorazioni su aree poste a quota diversa	Tutte le aree aeroportuale	Rischio caduta dall'alto	R=2 (interferenza)	l'idoneità psico-fisica del lavoratore; - l'informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle operazioni previste; - l'addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre di salvataggio e sulle procedure di emergenza	SI	SI
Eventuali contatti accidentali con impianti elettrici, diretti o indiretti	Tutte le aree interessate alle lavorazioni in oggetto.	-Rischio elettrocuzione, - Shock elettrici, bruciature, folgorazioni	R=1 (interferenza)	Mappatura sottoservizi impianti elettrici. Gli impianti elettrici, devono essere realizzati e mantenuti secondo quanto previsto dalle Norme CEI.  Manutenzione continua come da P.M.	SI	SI
Aree transitate da autoveicoli	Piazzale aeromobili	-Rischio di investimento da parte dei mezzi di rampa in movimento	R=4 (interferenza)	Per il personale di rampa esiste una procedura che obbliga la limitazione della velocità per i mezzi di rampa.  Inoltre, nella segnaletica orizzontale è riservato uno specifico percorso per i pedoni.  Il personale esterno, o è in possesso di ADC, o e' regolarmente scortato da personale addestrato.	SI	SI
	Area parcheggi e strade annesse	-Rischio di investimento da parte di tutti i mezzi che transitano da/per l'aerostazione	R=2 (interferenza)	Idonea segnaletica stradale sia orizzontale che verticale. Idonea illuminazione delle aree oggetto di lavorazione	SI	SI

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO GUARRERA	FRANCO GIUDICE	01	9/20

Presenza di aree destinate alla movimentazione degli Aeromobili	Piazzale aeromobili	-Rischio di esposizione a rumore e vibrazione	R=4 (interferenza)	Durante le fasi di ingresso ed uscita degli aeromobili possono stare in piazzale esclusivamente gli addetti ai voli. Formazione ed informazione del personale	SI	SI
Presenza di postazioni per i controlli di sicurezza	Varchi di servizio utilizzati dagli operatori aeroportuali e di controllo passeggeri al 1° piano dell'Aerostazione ed al piano terra	-Rischio esposizione a radiazioni ionizzanti			NO	SI
Attrezzature di lavoro	Area di cantiere	Rischi meccanici: Taglio, abrasioni, contusioni, ustioni	R=1 (interferenza)	Indossare dpi	SI	SI
Rischio FOD	Tutto l'Airside	-Ingestione motori aeronautici -Espulsione ad alta velocità dai motori aeronautici -Danni a copertura gomme aeromobili e mezzi Handling	R=3 (interferenza)	-E' in vigore la procedura di Manuale d'Aeroporto per il controllo dello stato di pulizia delle aree pavimentate (PO-ISP) -E' in vigore la procedura di Manuale d'Aeroporto per la pulizia delle aree pavimentate (PO-CLEAN)	SI	SI
Rischio Accesso in area di Cantiere	Tutto l'Airside	-Ingresso personale non autorizzato in area Sterile	R=3 (interferenza)	-Sono in Vigore controlli di sicurezza posti in essere da Enti di Stato e da parte di Societa' private preposte e formate al controllo documentale di persone e mezzi in ingresso in airside -E' in vigore la procedura po-pass -E' in vigore la procedura security "accesso in Airside" SEC 09	SI	SI
Rischio Visibilita'	Tutto l'Airside	-Scontri tra mezzi -Scontri tra mezzi/ Infrastrutture	R=2 (interferenza)	-E' tassativo l'utilizzo di almeno un indumento ad alta visibilità in classe II da parte di chiunque transita e/o lavori in Airside	SI	SI

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO GUARRERA	FRANCO GIUDICE	01	10/20

-Scontri tra aa/mm e mezzi/Infrastrutture			
-Scontri tra mezzi e			
personale			

Pericoli	Luogo di riferimento	Rischi associabili	Valutazione	Misure da adottare	DPI	Misura adottata
Emergenze e	Intero sedime	Incendio	R=2 (interferenza)	Formazione ed informazione del personale All'interno del sedime aeroportuale sia civile che militare, vigono degli idonei piani di emergenza	NO	SI
rischi straordinari aeroportuale		Terremoto	R=0 (interferenza)	Formazione ed informazione del personale Concordare con gli addetti all'emergenza del Committente le procedure da seguire.	NO	SI
Lavorazioni presso aree con presenza di personale di altre organizzazioni	Area Sterile	Rischio Interferenza	R=3 (interferenza)	Organizzazione delle lavorazioni in fase preventiva. Pianificazione e controllo di ogni fase lavorativa Formazione ed informazione del personale Informazione continua su eventuale variazione delle procedure di lavorazioni precedentemente pianificate	NO	SI
Utilizzo sostanze chimiche di qualsiasi natura	Area Sterile	Rischio per esposizioni ad agenti chimici	R=0 (interferenza)	Formazione ed informazione dei lavoratori Utilizzo di idonei Dpi di protezione.	SI	SI

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO GUARRERA	FRANCO GIUDICE	01	11/20

	RISCHI AERONAUTICI INTERFERENTI							
Fattore di	Luogo di	Rischio	Valutazione	Misure da adottare	DPI/D	Misura adottata		
rischio	riferimento				PC			
PRESENZA DI AVIFAUNA	APRON	WILDLIFE STRIKE	R= 0 (interferenza)	-Vietato abbandonare rifiuti presso l'area di manovra, soprattutto se di natura organicarimuovere e/o segnalare rifiuti eventualmente rilevati.	DPC	Procedure di manuale d'aeroporto:  ✓ po-wild; ✓ Po-Clean; ✓ Po-Isp.  Normativa tecnica nazionale ✓-enac-01b ✓ sensibilizzazionee formazione personale  ✓ bcu con strumentazione diversificata  ✓ monitoriaggio ambientale  ✓ sfalcio periodico erba in tutta area di manovra  ✓ Corso informativo di Ramp Safety		

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO GUARRERA	FRANCO GIUDICE	01	12/20

MEZZI/PERSO ST	APRON/ STRADA DI SERVIZIO	COLLISIONE TRA MEZZI- ATTREZZATU RE- PERSONALE /AEROMOBILI	R= 3 (interferenza)	-nessun mezzo e' autorizzato ad interessare l'A.S.A. dell'apron.  -il transito da/per l'area di manovra deve avvenire per il tramite della strada di servizio, alla velocità prevista (20 kh/h) e rispettando la segnaletica orizzontale e verticale all'uopo prevista.  -Tutti i mezzi con autista sprovvisti di adc non sono autorizzati a muoversi in Apron, se non scortati dal team area di movimento  Dare sempre le precedenze ad aeromobili, anche se al traino, mezzi in emergenza ed al personale a piedi  -presenza di apposita segnaletica orizzontale idonea ad instradare correttamente i pax/personale a piedi in Apron	NO	Procedure Di Manuale D'aeroporto: ✓ Po-Apron ✓ EnacApt 24; ✓ Regolamentoper il rilasciodella ADC ✓ sensibilizzazion e e formazione del personale ✓ scorta da parte del team area di movimento ✓ Corso informativo di Ramp Safety
----------------	---------------------------------	---	------------------------	--	----	--

REDATTO	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
PREP'D	CONTR. AFFR.	CHRUAPPRU	Eu.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
			01	13/20
MARIO VIVONA	GIANCARLO GUARRERA	FRANCO GIUDICE		

REDATTO	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
PREP'D	CONTR. AFFR.	CHRUAFFILU	Lu.	FAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO GUARRERA	FRANCO GIUDICE	01	14/20

EnacApt 24;  Regolamento per il rilascio della ADC-"R"  sensibilizzazion e e formazione del personale  scorta da parte del team area di movimento

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		/
MARIO VIVONA	GIANCARLO GUARRERA	FRANCO GIUDICE	01	15/20

			Porsi sempre alla maggiore distanza possibile da eventuali motori aeronautici in moto.		
	F.O.D. (SUZIONE O ESPULSIONE	R = 2 (interferenza)	-e' fatto divieto di lasciare rifiuti (Fod) in aree non autorizzate;  -Qualsiasi rifiuto (fod) eventualmente rinvenuto presso l'Apron e/o l'Area di Manovra, deve essere immediatamente rimosso e/o prontamente segnalato ad addetti Airgest  -nessun mezzo e' autorizzato ad interessare l'A.S.A. dell'apron;  -I Mezzi con autista sprovvisto di adc non sono autorizzati a muoversi in Apron, se non scortati dal Team Area di Movimento;  -I Mezzi con autista sprovvisto di adc "R" non sono autorizzati a muoversi in Apron, se non scortati dal Team Area di Movimento;  -non sostare e/o passare dalla parte posteriore di un aeromobile con motori accesi;	SO	SI

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO GUARRERA	FRANCO GIUDICE	01	16/20

F.O.D. (SUZIONE O ESPULSIONE )	R = 2 (interferenza)	-Dare sempre le precedenze ad aeromobili, anche se al traino, ai mezzi in emergenza ed al personale a piedi;  Porsi sempre alla maggiore distanza possibile da eventuali motori aeronautici in moto	NO	SI
		-non entrare all'interno dell'Asa, se all'interno vi è un aeromobile con la luce anticollision accesa		

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO GUARRERA	FRANCO GIUDICE	01	17/20

# 9. - Considerazioni di carattere generale

#### 9.1. - Vie di fuga e uscite di sicurezza

I dipendenti del Concessionario svolgono il proprio servizio in aree di propria competenza o comunque in uso alla stessa, quindi dovranno preventivamente prendere visione della planimetria allegata, stralciata dal PET (Piano Emergenza Terminal), in cui sono indicate le vie di fuga preferenziali in caso di qualsiasi emergenza e la localizzazione dei presidi di emergenza.

In caso d'incongruenze o modifiche rilevate in loco il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione al responsabile o agli addetti all'emergenza.

La collocazione di eventuali attrezzature e di materiali di proprietà del Concessionario, non deve costituire ostacolo/inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.

#### 9.2 - Presidi antincendio e pronto soccorso

Nelle planimetrie affisse all'interno dei luoghi di lavoro è indicata la posizione dei presidi antincendio e per il primo soccorso.

I dipendenti della ditta Appaltatrice o Concessionaria, in caso di pericolo o di infortunio, dovranno comunque avvertire il personale Airgest e concordare le procedure da seguire.

#### 10. - Valutazione dei costi della sicurezza

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, sono stati individuati i seguenti apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza:

- Dpi relativi ai rischi connessi ai Campi Elettro Magnetici (CEM);
- Dpi relativi ai rischi connessi all'alta visibilità;

Nella valutazione dei costi relativi alla sicurezza, essi risultano **pari a euro 318,57** in quanto condizione essenziale allo svolgimento del servizio, fermo restando quanto indicato al paragrafo n.7 ("Descrizione del Servizio"), del presente documento.

#### 11.- Verbale di sopralluogo e dichiarazione di cooperazione e coordinamento

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO	FRANCO GIUDICE	01	18/20

(D.lgs. 81/2008, art. 26 comma 2)

Alla sottoscrizione del presente documento i firmatari attestano di aver effettuato ricognizione dei luoghi di lavoro, rilevandone i rischi e di avere effettuato la riunione di coordinamento in accordo all'Art. 92 del D.lgs. 81/08

Dichiarano di cooperare per evitare i rischi connessi alla contemporanea presenza con eventuali altri Appaltatori o Concessionari.

Trapani-Birgi Lì	_
	Firma del referente del Committente
	Firma del Referente del Concessionario

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.	0.4	40/00
MARIO VIVONA	GIANCARLO GUARRERA	FRANCO GIUDICE	01	19/20

# **ALLEGATI**

REDATTO PREP'D	CONTR. APPR.	CHK'DAPPR'D	Ed.	PAG
RSPP	D.G.	D.D.L.		
MARIO VIVONA	GIANCARLO GUARRERA	FRANCO GIUDICE	01	20/20